




סדרת גופי תאורת LED בדרגת אטימות IP54. כיסוי ובסיס PC חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור. התקנה מהירה על ידי ברגים חיצוניים, ומסגרת חיצונית לחיפוי על ההתקנה. קופסת חיבורים מהירה, להתקנה מהירה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה. להארת חדרי מדרגות, מבואות, מעברים, חדרי מגורים, תאורה כללית ועוד.



קישור לסדרת המוצרים
ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 100-240V 50-60Hz | IP54 | IK08 | מתאים לרשימת התקן הישראלי

מק"ט	תיאור פריט	דגם	הספק (W)	גוון אור (K)	זווית הארה (°)	שטף אור (Lm)	יעילות אורית (Lm/W)	צבע גימור	גובה (mm)	קוטר (mm)	משקל (kg)
76243015	AQUA 15W אור חם	YY-CL-220CB-ND	15	3000	120	1300	87	לבן	48	220	0.6
76244015	AQUA 15W אור ניטרלי	YY-CL-220CB-ND	15	4000	120	1250	83	לבן	48	220	0.6
76246015	AQUA 15W אור קר	YY-CL-220CB-ND	15	6000	120	1300	87	לבן	48	220	0.6
76243018	AQUA 18W אור חם	YY-CL-280CB-ND	18	3000	120	1650	92	לבן	48	280	0.8
76244018	AQUA 18W אור ניטרלי	YY-CL-280CB-ND	18	4000	120	1700	94	לבן	48	280	0.8
76246018	AQUA 18W אור קר	YY-CL-280CB-ND	18	6000	120	1700	94	לבן	48	280	0.8
76243024	AQUA 24W אור חם	YY-CL-330CB-ND	24	3000	120	2150	90	לבן	48	330	1.1
76244024	AQUA 24W אור ניטרלי	YY-CL-330CB-ND	24	4000	120	2400	100	לבן	48	330	1.1
76246024	AQUA 24W אור קר	YY-CL-330CB-ND	24	6000	120	2350	98	לבן	48	330	1.1