

בידוד מתכווץ בחום בגלילים

מוצר	מק"ט	קוטר כיווץ לפני/אחרי	מתאים לחוט (משוער) ממ"ר	צבע	אורך בגליל מטר
גמיש +מעכב בעירה +טמפרטורת כיווץ 125° +תקן UL 	pls-rsfr-1.5-bk	1.5/0.85	0.5	שחור	200
	pls-rsfr-2.5-bk	2.5/1.3	0.75	שחור	200
	pls-rsfr-3-bk	3/1.5	0.75-1.5	שחור	200
	pls-rsfr-4-bk	4/2	1.5-2.5	שחור	200
	pls-rsfr-5-bk	5/2.5	2.5-4	שחור	100
	pls-rsfr-6-bk	6/3	4-6	שחור	100
	pls-rsfr-8-bk	8/4	6-10	שחור	100
	pls-rsfr-10-bk	10/5	10-16	שחור	100
	pls-rsfr-13-bk	13/6.5	25-35	שחור	100
	pls-rsfr-16-bk	16/8	50	שחור	100
	pls-rsfr-20-bk	20/10	70	שחור	100
	pls-rsfr-25-bk	25/12.5	95-120	שחור	50
	pls-rsfr-30-bk	30/15	150-300	שחור	50
	pls-rsfr-40-bk	40/20	185-400	שחור	50
	pls-rsfr-50-bk	50/25	300-400	שחור	25
	pls-rsfr-2.5-br	2.5/1.3	0.75	חום	200
	pls-rsfr-3-br	3/1.5	0.75-1.5	חום	200
	pls-rsfr-4-br	4/2	1.5-2.5	חום	200
	pls-rsfr-6-br	6/3	4-6	חום	100
	pls-rsfr-3-tr	3/1.5	0.75-1.5	שקוף	200
	pls-rsfr-16-tr	16/8	50	שקוף	100
	pls-rsfr-20-tr	20/10	70	שקוף	100
	pls-rsfr-25-tr	25/12.5	95-120	שקוף	50
	pls-rsfr-4-bl	4/2	1.5-2.5	כחול	200
	pls-rsfr-6-bl	6/3	4-6	כחול	100
	pls-rsfr-30-bl	30/15	150-300	כחול	50
	pls-rsfr-4.5-re	4.5/2.3	1.5-2.5	אדום	100
	pls-rsfr-10-re	10/5	10-16	אדום	100
	pls-rsfr-6-yg	6/3	4-6	צהוב/ירוק	100
	pls-rsfr-12-yg	12/6	16-25	צהוב/ירוק	100
					