

נחושת גלויה - BARE COPPER



1

CONSTRUCTION

Conductor



Stranded copper
(Class 2)

SPECIFICATIONS



Max. conductor
operating temperature

נחושת גלויה

מבנה הכבל

סוג מוליך
רמת גמישות
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)
נחושת
CLASS 2
90°C

מק"ט	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)	חבילה / תוף
cp-cu10	10	3.9	86	חבילה 100 מ'
cp-cu10-t	10	3.9	86	תוף
cp-cu16	16	4.9	136	חבילה 100 מ'
cp-cu16-t	16	4.9	136	תוף
cp-cu25	25	6.1	214	חבילה 100 מ'
cp-cu25-t	25	6.1	214	תוף
cp-cu35	35	7.2	297	חבילה 100 מ'
cp-cu35-t	35	7.2	297	תוף
cp-cu50	50	8.55	405	תוף
cp-cu70	70	10.5	600	תוף
cp-cu95	95	12.4	820	תוף
cp-cu120	120	14	1,030	תוף
cp-cu150	150	15.3	1,280	תוף
cp-cu185	185	17	1,620	תוף
cp-cu240	240	20.3	2,120	תוף