


פאנל לד אלון פרו



פיזור אנרגיה
אורית אחורית


ללא ריצוד

אינו מצהיב




יתרונות

- + 100lm/w
- + מבנה אלומיניום עם מוליכות חום מצויינת
- + עדשות PMMA
- + שקוע תקרה
- + פתרון להרחבה ל- 60.5x60.5
- + מאושר פיקוד העורף
- + דרייבר EAGLE RISE



40W	הספק (W)
3000K 4000K 6500K	גוון הארה (K)
4000	עוצמת הארה (Lm)
48	כמות לדים
180	זרם (mA)
PF > 0.9	PF
595 x 595 x 25	מידות (W X Z x H mm)



גוון אור	הספק	מק"ט
6500k	40W	pls-2005alpr005
4000k	40W	pls-2005alpr004
3000k	40W	pls-2005alpr003

* כפוף לכתב האחריות של חשמל ישיר
- אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל-14 שעות ביממה
- מותאם ל-4400 שעות עבודה בשנה
- כפוף להנחיות יצרן ובהתאם להוראות התקנה
- התמונות להמחשה בלבד

פאנל לד אלון פרו




בחירת גוון
חס/קר/ניטרלי

פיזור אנרגיה
אורית אחורית


ללא ריצוד

אינו מצהיב




יתרונות

- + 100lm/w
- + מבנה אלומיניום עם מוליכות חום מצויינת
- + עדשות PMMA
- + שקוע תקרה
- + פתרון להרחבה ל- 60.5x60.5
- + מאושר פיקוד העורף
- + דרייבר EAGLE RISE



40W	הספק (W)
3000K 4000K 6500K	גוון הארה (K)
4000	עוצמת הארה (Lm)
48	כמות לדים
180	זרם (mA)
PF > 0.9	PF
595 x 595 x 25	מידות (W X Z x H mm)



גוון אור	הספק	מק"ט
גוון משתנה (3XCCT)	40W	pls-2005alpr-cct

* כפוף לכתב האחריות של חשמל ישיר
- אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל-14 שעות ביממה
- מותאם ל-4400 שעות עבודה בשנה
- כפוף להנחיות יצרן ובהתאם להוראות התקנה
- התמונות להמחשה בלבד