



# MULTI LIBBY

# פעמון לד מקצועי LED High Bay Lighting



סדרת גופי תאורה פעמוני לד מקצועיים לתאורת גובה.  
עוצמת הארה חזקה במיוחד 150Lm/W.  
מיועד להתקנה במבנים תעשייתיים, מפעלים, מגרשי ספורט וכו'.

### מבנה גוף:

בסיס מיוצר מאלומיניום צבע שחור.  
מכסה עדשה מיוצר מפוליקרבונט PC חסין אש.  
כולל זרוע התקנה לקיר / תקרה + וו לתלייה.  
צבע בסיס שחור, כיסוי שקוף-חלבי הזרקת חול.  
חוזק מכני IK-08.  
דרגת איטמות גוף IP-65  
טמפרטורת עבודה: (+45°) – (-30°)  
מתח: 110V-250V/AC

### דרייבר ודיודות לד:

דרייבר IC נפרד ממותג תוצרת LIFUD.  
מקדם הספק: 0.95 < PF  
דיודות לד SMD 2835 Sanan  
זווית הארה: 90°  
עוצמת הארה: **150LM / 1W**  
גוון אור: 3CCT 30K-40K-60K  
אורך חיי הלד: 50,000 שעות  
מקדם מסירות הצבע < CR1 80

### תקנים:

אישור מכון התקנים הישראלי.  
תקן EMC להפרעות מולכות IEC61547 + IEC61000.  
אישור CB TEST REPORT הכולל:  
IEC 62471 - תקן פוטו-ביולוגי.  
IEC 62778 - תקן אור כחול.  
IEC 62031 - תקן בטיחות לד.  
תקן LM79 וקובץ IES לתכנון תאורה.  
תקן LM80 ו TM21 בדיקת רכיב הלד.  
תקן IEC66262 - IK08

200W	160W	120W	מפסק בור
3CCT	3CCT	3CCT	צבע אור
6000K→4000K→3000K	6000K→4000K→3000K	6000K→4000K→3000K	

כולל כבל כ-1 מטר HO5RN-F3X1mm2 VDE  
כולל זרוע תלייה לקיר + וו תלייה



אחריות: 5 שנים.

דגם רשום: FET 9164 – M.LIBBY

מק"ט	הספק (K)	שטף (LM)	קוטר (mm)	גובה (mm)	אורך חיים (שעות)	ברקוד בינלאומי
9164	200W	150Lm/w	300	164	50,000H	7290019762362